



SECADOR DE MANOS TRIMLINE™ PARA MONTAJE EN SUPERFICIE BAÑOS CON ESTILO PARA ACCESO SIN BARRERAS

Silencioso. Conveniente.
Bajo Perfil. Eficiente. Ele-
gante. Compatible.

Dos nuevos secadores de
manos de aire caliente
Bobrick, que ofrecen
todo lo que necesita de
un secador de manos.

Ductos patentados para
un flujo de aire dual an-
gulado, con un amplio
patrón de distribución
del aire caliente para un
secado rápido y efectivo,
con un nivel de sonido
moderado de apenas 73
dBA.

La eliminación de toallas
de papel, combinadas
con la eficiencia enér-
getica de estos modelos
puede reducir los costos
del secado de manos
hasta un 95%.

Para información
adicional, favor de
contactar: [InfoMexico@
bobrick.com](mailto:InfoMexico@bobrick.com) o
www.bobrick.com



Sistema patentado de flujo de
aire dual.



Disponible en blanco (B-7120)
o en acero inoxidable (B-7128)
combinado con un borde
negro.



Un espesor de 100mm le
da un aspecto moderno y
compatible con la normativa
para el diseño de baños para
discapacitados.



BUILDING VALUE SINCE 1906



BUILDING VALUE SINCE 1906

SECADOR DE MANOS TRIMLINE PARA MONTAJE EN SUPERFICIE

TrimLine es un secador de líneas puras, elegante, de bajo perfil y alto rendimiento para un secado de manos rápido y operación libre de mantenimiento.



B-7128



B-7120

Dimensiones (mm)	350 Ancho x 345 Alto x 100 Profundidad
Peso	5.4 Kgs
Suministro Eléctrico	208/240 voltios, 15 Amp, 1400-1900 Vatios 115 voltios, 15 Amp, 1725 Vatios
Marcas de Certificación	CE, UL, cUL, VDE, CCC (en proceso)
Sistema de Control	Automatico, infrarrojo, sin contacto
Rango del Sensor	100mm verticalmente debajo de la salida
Volumen de Aire	130m ³ /h
Velocidad del Aire	30 m/s, 108km/h
Temperatura de Salida del Aire	54°C @ 20°C ambiente
Nivel de Ruido	73 dBA
Opciones de Cubierta	Acero pintado en blanco o acero inoxidable satinado 70% acero reciclado post-industrial
Garantía	Escobillas del motor 3 años; otras partes 10 años

SU DISTRIBUIDOR BOBRICK LOCAL